



ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ И МАТЕРИАЛЫ

**идеальное решение
для вашей рекламы**



Asphalt Art® - это мировой бренд самоклеящихся материалов для широкоформатной печати, который за последние пять лет завоевал популярность во всем мире.

На сегодняшний день ассортимент продукции Asphalt Art® насчитывает пять уникальных материалов с различными характеристиками и особенностями, которые легко позволяют выполнять недоступные ранее задачи.

Использование материалов Asphalt Art® позволит вам расширить свой бизнес предложив новые идеи и их решения своим клиентам.

Наша компания разработала программу «Партнер», которая комфортно и наиболее выгодно позволяет рекламным компаниям начать работу с продукцией Asphalt Art®.

TexWalk® - самоклеящееся армированное полотно, покрытое текстурным полимерным слоем.

Благодаря уникальному клеевому слою материал применяется на большинстве неподготовленных поверхностях, в том числе на бетоне, асфальте, краске, дереве, побелке, обоях, тканях, коврах и т.п.

Армированная основа позволяет выдерживать нагрузки при использовании материала на ковровых покрытиях, а также скрывать неровности и дефекты поверхностей при других применениях.

Верхний текстурированный слой дает противоскользящий эффект, повышенную износостойкость и великолепную цветопередачу.

Легкий монтаж и перепозиционирование, удаление без следов, возможность многократного использования, температура нанесения на гладкие поверхности до – 10°C.

TexWalk®

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:



**РЕКЛАМА И
БРЕНДИНГ**



**ИНТЕРЬЕР,
ДЕКОР**



ВЫСТАВКИ




**БАНЕРЫ,
РЕКЛАМА**



НАВИГАЦИЯ



ДИЗАЙН АВТО



**ОФОРМЛЕНИЕ
ПРОДАЖ**

А ТАК ЖЕ: СТИКЕРЫ, ПОСТЕРЫ, ПЛАКАТЫ, БРЕНДИРОВАНИЕ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, EVENTS, СПОРТ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV, сольвент, эко сольвент.

Резка: плоттер.

Цвет: белый.

Толщина: 0.10 - 0.25 мм

Вес: 385 г/м²

Клеевой слой: натуральный каучук.

Адгезия: 80μ +/- 5μ

Минимальная температура нанесения:

- на пористые поверхности до +10°C

- на гладкие поверхности до - 10°C

Горючесть: негорючий.

Класс безопасности: А

ClearWalk® - самоклеящийся прозрачный материал с текстурированным верхним слоем.

Материал имеет повышенную износостойкость, сопротивление водной среде, антибактериальную составляющую, что делает его незаменимым для предотвращения скольжения и графических изображений в бассейнах, фитнес-центрах, душевых и т.п.

ClearWalk® применяется на большинстве твердых гладких поверхностях, в том числе гладкий бетон, металл, краску, лакированное дерево, камень, керамическую плитку, керамогранит, линолиум и т.п.

Верхний текстурированный прозрачный слой дает противоскользящий эффект, повышенную износостойкость и великолепную цветопередачу. Идеален для 3D эффектов.

ClearWalk® Легкий монтаж и удаление без следов.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:



**НАПОЛЬНАЯ
РЕКЛАМА**



3D РЕКЛАМА



**ОФОРМЛЕНИЕ
МЕСТ ПРОДАЖ**




**РЕКЛАМА В
ТРАНСПОРТЕ**



**ДИЗАЙН И БРЕНДИНГ
ДУШЕВЫХ**



**РЕКЛАМА В
БАССЕЙНАХ**



**ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ИНСТАЛЛЯЦИИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV, сольвент, эко сольвент.

Резка: плоттер.

Цвет: прозрачный.

Толщина: 0.60 - 0.7 мм

Вес: 520 г/м²

Клеевой слой: акрил.

Адгезия: 100μ +/- 5μ

Минимальная температура нанесения:

- на гладкие поверхности до +10°C,

Горючесть: негорючий,

Класс безопасности: А,

Сопротивление хим. реагентам: высокое.



CatWalk® - самоклеящийся белый материал с текстурированным верхним слоем.

Материал имеет повышенную износостойкость, сопротивление водной среде, антибактериальную составляющую, что делает его незаменимым для предотвращения скольжения и графических изображений в бассейнах, фитнес-центрах, душевых и т.п.

CatWalk® применяется на большинстве твердых гладких поверхностях, в том числе гладкий бетон, металл, краску, лакированное дерево, камень, керамическую плитку, керамогранит, линолиум и т.п.

Верхний текстурированный, белый слой дает противоскользящий эффект, повышенную износостойкость и великолепную цветопередачу.

CatWalk®

Легкий монтаж и удаление без следов.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:



**НАПОЛЬНАЯ
ГРАФИКА**



3D РЕКЛАМА



**РЕКЛАМА В
ТРАНСПОРТЕ**



НАВИГАЦИЯ



**РЕКЛАМА В
СПОРТЗАЛАХ**



**РЕКЛАМА В
БАССЕЙНАХ**



**ДИЗАЙН СТЕН
БАССЕЙНОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV, сольвент, эко сольвент.

Резка: плоттер.

Цвет: белый.

Толщина: 0.60 - 0.7 мм

Вес: 520 г/м²

Клеевой слой: акрил.

Адгезия: 100μ +/- 5μ

Минимальная температура нанесения:

- на гладкие поверхности до +10°C,

Горючесть: негорючий,

Класс безопасности: А,

Сопротивление хим. реагентам: высокое.

SportWalk® - самоклеящийся толстый виниловый материал с текстурированным верхним слоем.

Материал имеет высокую износостойкость, сопротивление водной, химической среде, противоскользящий эффект.

SportWalk® предназначен для применения на уличных пешеходных зонах на большинстве относительно твердых гладких поверхностях, таких как: асфальт, бетон, металл, краска, лакированное дерево, камень, керамогранит, и т.п., что делает его идеальным для использования на краткосрочных промоакциях, спортивных соревнованиях, выставках.

Также материал используется для напольных промышленных обозначений и знаков безопасности на пешеходных зонах.

Легкий монтаж и удаление без следов.

SportWalk®

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:



**УЛИЧНАЯ
ГРАФИКА**



ПРОМОАКЦИИ



EVENTS



**РЕКЛАМА НА
СОРЕВНОВАНИЯХ**



**УЛИЧНЫЕ
ЭКСПОЗИЦИИ**



**ЗНАКИ
БЕЗОПАСНОСТИ**



**ОБОЗНАЧЕНИЯ
ОПАСНЫХ ЗОН**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV, сольвент, эко сольвент.

Резка: плоттер.

Цвет: белый.

Толщина: 0.68 - 0.75 мм

Вес: 640 г/м²

Клеевой слой: акрил.

Адгезия: 150μ +/- 5μ

Минимальная температура нанесения:

- на гладкие поверхности до +10°C,

Горючесть: негорючий,

Класс безопасности: А,

Сопротивление хим. реагентам: высокое.

SideWalk® - самоклеящаяся алюминиевая фольга, покрытая стеклянными микрошариками в полимерном слое.

Материал имеет высокую износостойкость, сопротивление водной, химической среде, противоскользящий эффект.

SideWalk® предназначен для применения на уличных пешеходных зонах, проезжих частях и стенах на большинстве твердых ровных и не ровных поверхностях, таких как: асфальт, бетон, брусчатка, керамическая плитка, камень, керамогранит, кирпич, дерево, металл и т.п.,

В том числе материал используется для рекламы на автогонках DTM и FORMULA 1.

Легкий монтаж и удаление без следов.

SideWalk®

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:



**ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ И ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ГРАФИКА & РЕКЛАМА**



**ВХОДНЫЕ
ЗОНЫ**



ЛЕСТНИЦЫ



**РЕКЛАМА НА
ЭСКАЛАТОРАХ**



**РЕКЛАМА НА
АВТОГОНКАХ**



**ДОРОЖНЫЕ
ЗНАКИ**

А ТАК ЖЕ: АРХИТЕКТУРА, ЛАНШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, ВЫВЕСКИ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, EVENTS, СПОРТ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Печать: UV,
Резка: вырубка, ножницы.

Цвет: белый.
Толщина: 0.50 - 0.55 мм
Вес: 640 г/м²
Клеевой слой: каучуковая основа.
Адгезия: 150μ +/- 5μ

Минимальная температура нанесения:
- на гладкие поверхности до +10°C,
Горючесть: негорючий,
Класс безопасности: А,
Сопротивление хим. реагентам: высокое.





Общество с ограниченной ответственностью

«Владлена Импорт»

Эксклюзивный дистрибьютор Asphalt Art incorporated
В России и странах СНГ

Адрес: 249035, Р.Ф., Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина 29а.
Тел./факс 8 (484) 394-11-44, тел. 8 (484) 394-88-28, 394-95-85, 394-96-93.
Веб-сайт: www.asphaltart-russia.ru e-mail: info@asphaltart-russia.ru